



KÉZI MŰKÖDTETÉSŰ MÁGNESSZELEP, 3/2, 5/2 VAGY 5/3, RG 1/4", ATEX

550 Sorozat

55000010

Szelep, 5/2, Nyomógomb, 2 rögzített poz. G1/8"

- Áramlás 200 l/min
- Panelre szerelhető
- Robusztus alumínium ház
- Áramlási sebesség 200 l / perc
- Alumínium ház



TERMÉKLEÍRÁS

Kisebb hengerek vezérlésére alkalmas.

A szelep alumíniumból készült, ezért alkalmas a nagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz is.

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM
Csatlakozás	1/8 BSP
Felszerelés	Nincs
Funkció 1	5/2
Funkció 2	Visszaállítás nyomógommbal
IP-osztály	IP65
Kézi üzemeltetés	Nem
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. differenciálnyomás	10 bar
Max. nyomás	10 bar
Max. szállítás	200 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C

Rövidzárlat-védelem

Nem

Test anyaga

Eloxált alumínium

Type of valve

Manually controlled

Tömeg

0,06 kg

Tömítések anyaga

NBR

