



MANUÁLISAN VEZÉRELT PNEUMATIKUS SZELEP, 3/2 FUNKCIÓ, RG 1/4 "

551 Széria

55102088

Szelep, 3/2, Bistabil kar G1/4"

- Fogantyú, nyomógomb, pedál vagy görgő
- Robusztus változat
- 0-10 bar
- Áramlási sebesség 860 l / perc
- Alumínium test



TERMÉKLEÍRÁS

Megfelelő szelep a hengerek kézi vezérléséhez Ø 100 mm-ig.

A nyomást a 3-as portra és a szellőztetést az 1-es portra csatlakoztatva NO szelepként használható.

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Acetál, POM, Rozsdamentes acél, Acél, Galvanizált acél (epoxilakkozású)
Csatlakozás	1/4 BSP
Felszerelés	Nincs
Funkció 1	3/2
Funkció 2	Biztosítókar, Rendszerint zárt
Kézi üzemeltetés	Nem
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. differenciálnyomás	10 bar
Max. nyomás	10 bar
Max. szállítás	860 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Rövidzárlat-védelem	Nem
Test anyaga	Eloxált alumínium
Tömeg	0,36 kg
Tömítések anyaga	NBR, PUR

3/2 Kvantilände
knapp

3/2 Återfjådrande
pedal

3/2 Kvantilände
pedal

3/2 Återfjådrande
pedal

3/2 Återfjådrande
knapp

3/2 Knapp-
dragfjådring

