



MANUÁLISAN VEZÉRELT PNEUMATIKUS SZELEP, 3/2 FUNKCIÓ, RG 1/4 "

551 Széria

55102089

Szelep, 3/2, Monostabil kar G1/4"

- Fogantyú, nyomógomb, pedál vagy görgő
- Robosztus változat
- 0-10 bar
- Áramlási sebesség 860 l / perc
- Alumínium test



TERMÉKLEÍRÁS

Megfelelő szelep a hengerek kézi vezérléséhez Ø 100 mm-ig.

A nyomást a 3-as portra és a szellőztetést az 1-es portra csatlakoztatva NO szelepként használható.

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Acetál, POM, Rozsdamentes acél, Acél, Galvanizált acél (epoxilakkozású)
Csatlakozás	1/4 BSP
Felszerelés	Nincs
Funkció 1	3/2
Funkció 2	Rendszerint zárt, Pillanatnyi
Kézi üzemeltetés	Nem
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. differenciálynomás	10 bar
Max. nyomás	10 bar
Max. szállítás	860 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálynomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Rövidzárlat-védelem	Nem
Test anyaga	Eloxált alumínium
Type of valve	Manually controlled
Tömeg	0,36 kg

