



## PNEUMATIKUS HENGEREK G435, KIFUTÓ

435 Sorozat

G435AL3N0050A00

Henger ISO, Ø 20 mm, egyenes 50 mm, egyszeres működésű



- Robusztus léghenger a könnyű telepítéshez
- ISO 6432
- Ø8 mm és 25 mm között
- A tömlő hossza 5 - 900 mm

### TERMÉKLEÍRÁS

Az ISO munkahengerek egyszeres működésű hengerként kaphatók rugós visszatérítéssel a plusz vagy mínusz helyzetbe, illetve kettős működésű munkahengerként. A hengerpalást nem mágneses rozsdamentes acélból, a hengervégek pedig alumíniumötvözetből készülnek.

A 20 és 25 mm átmérőjű munkahengerek állítható pneumatikus csillapítással is kaphatók.

Ezek a munkahengerek teljesen rozsdamentes kivitelben is rendelkezésre állnak.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Belső alkatrészek anyaga              | Alumínium, POM                     |
| Biztosított anyag                     | Alumínium                          |
| Csatlakozás, levegő                   | G1/8                               |
| Dugattyúátmérő                        | 20 mm                              |
| Dugattyúrúd anyaga                    | Edzett krómozott acél              |
| Dugattyúrúd-csavaranya anyaga         | Galvanizált acél                   |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga            | PUR                                |
| Dugattyútömítés anyaga                | PUR                                |
| Felszerelés                           | Önálló                             |
| Funkció                               | Egyszeres működésű, Csillapítatlan |
| Henger anyaga                         | Rozsdamentes acél                  |
| Közegek                               | Sűrített levegő és semleges gázok  |
| Löklet                                | 50 mm                              |
| Max. nyomás                           | 10 bar                             |
| Max. üzemi hőmérséklet                | 70 °C                              |
| Max. üzemi nyomás, egyszeres működésű | 10 bar                             |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Min. üzemi hőmérséklet                | -20 °C   |
| Min. üzemi nyomás, egyszeres működésű | 0 bar    |
| Palack anyaga                         | POM      |
| Szabványok                            | ISO 6432 |

