



## PNEUMATIKUS HENGEREK G435, KIFUTÓ

435 Sorozat

G435AMSN0160A00

ISO-henger, Ø 25 mm, egyenes 160 mm, kettős működésű



- Robusztus léghenger a könnyű telepítéshez
- ISO 6432
- Ø8 mm és 25 mm között
- A tömlő hossza 5 - 900 mm

### TERMÉKLEÍRÁS

Az ISO munkahengerek egyszeres működésű hengerként kaphatók rugós visszatérítéssel a plusz vagy mínusz helyzetbe, illetve kettős működésű munkahengerként. A hengerpalást nem mágneses rozsdamentes acélból, a hengervégek pedig alumíniumötvözetből készülnek.

A 20 és 25 mm átmérőjű munkahengerek állítható pneumatikus csillapítással is kaphatók.

Ezek a munkahengerek teljesen rozsdamentes kivitelben is rendelkezésre állnak.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Belső alkatrészek anyaga           | Alumínium, POM                    |
| Biztosított anyag                  | Alumínium                         |
| Csatlakozás, levegő                | G1/8                              |
| Dugattyúátmérő                     | 25 mm                             |
| Dugattyúrúd anyaga                 | Edzett krómozott acél             |
| Dugattyúrúd-csavaranya anyaga      | Galvanizált acél                  |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga         | PUR                               |
| Dugattyútömítés anyaga             | PUR                               |
| Felszerelés                        | Önálló                            |
| Funkció                            | Kettős működésű, Csillapítatlan   |
| Henger anyaga                      | Rozsdamentes acél                 |
| Közegek                            | Sűrített levegő és semleges gázok |
| Löket                              | 160 mm                            |
| Max. nyomás                        | 10 bar                            |
| Max. üzemi hőmérséklet             | 70 °C                             |
| Max. üzemi nyomás, kettős működésű | 10 bar                            |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Min. üzemi hőmérséklet             | -20 °C   |
| Min. üzemi nyomás, kettős működésű | 0 bar    |
| Palack anyaga                      | POM      |
| Szabványok                         | ISO 6432 |

