



MUNKAHENGER AGRESSZÍV KÖRNYEZETRE

435 Sorozat

G435AJSN0025SSC
ISO-henger, Ø 12 mm, egyenes 25 mm, Rozsdamentes
acél, KETTÓS MUKÖDÉSŰ

- Agresszív és nedves környezetben
- ISO 6432
- Ø12-25mm
- Lökét 5 - 900 mm



TERMÉKLEÍRÁS

Kettős működésű henger korrozív környezetben való felhasználáshoz, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban.
Nyak- és dugattyúrúd anyával szállítva.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Belső alkatrészek anyaga | Alumínium, POM |
| Biztosított anyag | Rozsdamentes acél |
| Csatlakozás, levegő | M5 |
| Dugattyúátmérő | 12 mm |
| Dugattyúrúd anyaga | Rozsdamentes acél |
| Dugattyúrúd-csavaranya anyaga | Rozsdamentes acél |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga | Viton |
| Dugattyútömítés anyaga | NBR |
| Felszerelés | Önálló |
| Funkció | Kettős működésű, Csillapítatlan |
| Henger anyaga | Rozsdamentes acél 316L |
| Közegek | Sűrített levegő és semleges gázok |
| Lökét | 25 mm |
| Mágneses dugattyúrúd | Igen |
| Max. nyomás | 10 bar |

