



## MUNKAHENGER AGRESSZÍV KÖRNYEZETRE

435 Sorozat

G435AKSN0100SSC  
ISO-henger, Ø 16 mm, egyenes 100 mm,  
Rozsdamentes acél, KETTOS MUKÖDÉSU

- Agresszív és nedves környezetben
- ISO 6432
- Ø12-25mm
- Lökét 5 - 900 mm



### TERMÉKLEÍRÁS

Kettős működésű henger korrozív környezetben való felhasználáshoz, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban. Nyak- és dugattyúrúd anyagával szállítva.

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Belső alkatrészek anyaga      | Alumínium, POM                    |
| Biztosított anyag             | Rozsdamentes acél                 |
| Csatlakozás, levegő           | M5                                |
| Dugattyúátmérő                | 16 mm                             |
| Dugattyúrúd anyaga            | Rozsdamentes acél                 |
| Dugattyúrúd-csavaranya anyaga | Rozsdamentes acél                 |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga    | Viton                             |
| Dugattyútömítés anyaga        | NBR                               |
| Felszerelés                   | Önálló                            |
| Funkció                       | Kettős működésű, Csillapítatlan   |
| Henger anyaga                 | Rozsdamentes acél 316L            |
| Közegek                       | Sűrített levegő és semleges gázok |
| Lökét                         | 100 mm                            |
| Mágneses dugattyúrúd          | Igen                              |

