



## KIS LÖKETHOSSZÚ KOMPAKT HENGER

441 Sorozat

G441AG1G0005A00

Henger, G441, Ø 8 mm, egyenes 5 mm

ASCO™



- Kompakt kialakítás
- 5–100 mm-es löket
- Ø8 mm és 100 mm között
- Löket 5 - 150 mm

### TERMÉKLEÍRÁS

A kompakt kialakításnak és a rövid reakcióidőnek köszönhetően a kompakt henger minden ipari alkalmazásban megfelelő rögzítésre, blokkolásra, adagolásra, átváltásra és zárásra.

A henger 8 mm-től 100 mm-ig terjedő dugattyúátmérővel és 4 mm-től 100 mm-ig terjedő lökettávval kapható.

## MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM
Csatlakozás, levegő	M5
Dugattyúátmérő	8 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	PUR
Dugattyútömítés anyaga	PUR
Felszerelés	Önálló
Funkció	Egyszeres működésű, Csillapítatlan
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Löket	5 mm
Max. nyomás	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi nyomás, egyszeres működésű	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás, egyszeres működésű	0 bar
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Test anyaga	Alumínium

