



KIS LÖKETHOSSZÚ KOMPAKT HENGER

441 Sorozat

G441AHSG0025A00

Henger, G441, Ø 10 mm, 25 mm lökethossz

- Kompakt kialakítás
- 5–100 mm-es löket
- Ø8 mm és 100 mm között
- Löket 5 - 150 mm



TERMÉKLEÍRÁS

A kompakt kialakításnak és a rövid reakcióidőnek köszönhetően a kompakt henger minden ipari alkalmazásban megfelelő rögzítésre, blokkolásra, adagolásra, átváltásra és zárásra.

A henger 8 mm-től 100 mm-ig terjedő dugattyúátmérővel és 4 mm-től 100 mm-ig terjedő lökettávval kapható.

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM
Csatlakozás, levegő	M5
Dugattyúátmérő	10 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	PUR
Dugattyútömítés anyaga	PUR
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű, Csillapítatlan
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Löket	25 mm
Max. nyomás	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi nyomás, kettős működésű	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás, kettős működésű	0 bar
Test anyaga	Alumínium

