



## KIS LÖKETHOSSZÚ KOMPAKT HENGER

441 Sorozat

G441A41K0025A00

Heng. 441-es sorozat, Ø 40, 25 mm lökethossz

- Kompakt kialakítás
- 5–100 mm-es löket
- Ø8 mm és 100 mm között
- Löket 5 - 150 mm



### TERMÉKLEÍRÁS

A kompakt kialakításnak és a rövid reakcióidőnek köszönhetően a kompakt henger minden ipari alkalmazásban megfelelő rögzítésre, blokkolásra, adagolásra, átváltásra és zárásra.

A henger 8 mm-től 100 mm-ig terjedő dugattyúátmérővel és 4 mm-től 100 mm-ig terjedő lökettávval kapható.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Belső alkatrészek anyaga              | Alumínium, POM                     |
| Csatlakozás, levegő                   | G1/8                               |
| Dugattyúátmérő                        | 40 mm                              |
| Dugattyúrúd anyaga                    | Edzett krómozott acél              |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga            | PUR                                |
| Dugattyútömítés anyaga                | PUR                                |
| Felszerelés                           | Önálló                             |
| Funkció                               | Egyszeres működésű, Csillapítatlan |
| Közegek                               | Sűrített levegő és semleges gázok  |
| Löket                                 | 25 mm                              |
| Max. nyomás                           | 10 bar                             |
| Max. üzemi hőmérséklet                | 70 °C                              |
| Max. üzemi nyomás, egyszeres működésű | 10 bar                             |
| Min. üzemi hőmérséklet                | -20 °C                             |
| Min. üzemi nyomás, egyszeres működésű | 0 bar                              |
| Test anyaga                           | Alumínium                          |

