



## KIS LÖKETHOSSZÚ KOMPAKT HENGER

441 Sorozat

G441A1SK0030A00

Henger, G441, Ø 100 mm, 30 mm lökethossz

- Kompakt kialakítás
- 5–100 mm-es löket
- Ø8 mm és 100 mm között
- Löket 5 - 150 mm



### TERMÉKLEÍRÁS

A kompakt kialakításnak és a rövid reakcióidőnek köszönhetően a kompakt henger minden ipari alkalmazásban megfelelő rögzítésre, blokkolásra, adagolásra, átváltásra és zárásra.

A henger 8 mm-től 100 mm-ig terjedő dugattyúátmérővel és 4 mm-től 100 mm-ig terjedő lökettávval kapható.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Belső alkatrészek anyaga           | Alumínium, POM                    |
| Csatlakozás, levegő                | G1/8                              |
| Dugattyúátmérő                     | 100 mm                            |
| Dugattyúrúd anyaga                 | Edzett krómozott acél             |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga         | PUR                               |
| Dugattyútömítés anyaga             | PUR                               |
| Felszerelés                        | Önálló                            |
| Funkció                            | Kettős működésű, Csillapítatlan   |
| Közegek                            | Sűrített levegő és semleges gázok |
| Löket                              | 30 mm                             |
| Max. nyomás                        | 10 bar                            |
| Max. üzemi hőmérséklet             | 70 °C                             |
| Max. üzemi nyomás, kettős működésű | 10 bar                            |
| Min. üzemi hőmérséklet             | -20 °C                            |
| Min. üzemi nyomás, kettős működésű | 0 bar                             |
| Test anyaga                        | Alumínium                         |

