



PNEUMATIKUS HENGER, KOMPAKT

441 Sorozat

G441A54G0015A00

Henger, G441, Ø 50 mm, 15 mm lökethossz, kettős működésű

- Kompakt
- Ø20 mm és 100 mm között
- Ø20 mm és 100 mm között
- Tömlő hossza 5 - 100 mm



TERMÉKLEÍRÁS

A kompakt kialakításnak és a rövid reakcióidőnek köszönhetően a kompakt henger minden ipari alkalmazásban megfelelő rögzítésre, blokkolásra, adagolásra, átváltásra és zárásra.

A henger 8 mm-től 100 mm-ig terjedő dugattyúátmérővel és 5 mm-től 100 mm-ig terjedő lökettávval kapható.

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM
Csatlakozás, levegő	G1/8
Dugattyúátmérő	50 mm
Dugattyúrúd anyaga	Edzett krómozott acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	PUR
Dugattyútömítés anyaga	PUR
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű, Csillapítatlan
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Lökethossz	15 mm
Max. nyomás	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi nyomás, kettős működésű	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás, kettős működésű	0 bar

