AVENTICS

PNEUMATIKUS HENGEREK PRA

PRA-0822120001
Kettos muködésu munkahenger Ø50mm, 125mm

- ISO 15552
- Ø 32mm ... 125mm
- Lökethossz max. 2850mm
- ASCO 453-as cseretermék



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás, levegő	1/8 BSP
Cushioning energy	4,8 J
Cushioning length	16,5 mm
Dugattyúátmérő	32 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Galvanizált acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Poliuretánalapú
Dugattyútömítés anyaga	Poliuretánalapú
Extracting piston force	505 N
Felszerelés	Nincs
Funkció	Kettős működésű
Henger anyaga	Eloxált alumínium
Löket	25 mm
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi nyomás	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C

Min. üzemi nyomás	1,5 bar
Oil content max	5 mg/m³
Palack anyaga	Rozsdamentes acél
Particle size max	50 µm
Piston rod thread	M10x1,25
Retracting piston force	435 N
Szabványok	ISO 15552
Tömeg	0,555 kg
Tömítések anyaga	Poliuretánalapú







