



## PNEUMATIKUS HENGEREK PRA

PRA-0822121003

Kettős működésű munkahenger Ø50mm, 125mm

- ISO 15552
- Ø 32mm ... 125mm
- Lökethossz max. 2850mm
- ASCO 453-as cseretermék



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Biztosított anyag             | Die cast aluminium               |
| Csatlakozás, levegő           | 1/4 BSP                          |
| Cushioning energy             | 9 J                              |
| Cushioning length             | 19 mm                            |
| Dugattyúátmérő                | 40 mm                            |
| Dugattyúrúd anyaga            | Rozsdamentes acél                |
| Dugattyúrúd-csavaranya anyaga | Galvanizált acél                 |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga    | Poliuretánalapú                  |
| Dugattyútömítés anyaga        | Poliuretánalapú                  |
| Extracting piston force       | 790 N                            |
| Felszerelés                   | Nincs                            |
| Funkció                       | Kettős működésű, Magnetic piston |
| Henger anyaga                 | Eloxált alumínium                |
| Közegek                       | Air pressure                     |
| Löket                         | 80 mm                            |
| Max. üzemi hőmérséklet        | 80 °C                            |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Max. üzemi nyomás       | 10 bar              |
| Min. üzemi hőmérséklet  | -20 °C              |
| Min. üzemi nyomás       | 1,5 bar             |
| Oil content max         | 5 mg/m <sup>3</sup> |
| Palack anyaga           | Rozsdamentes acél   |
| Particle size max       | 50 µm               |
| Piston rod thread       | M12x1,25            |
| Retracting piston force | 660 N               |
| Szabványok              | ISO 15552           |
| Tömeg                   | 0,65 kg             |
| Tömítések anyaga        | Poliuretánalapú     |



