



## PNEUMATIKUS HENGEREK MNI

MNI-0822331203

Kettős működésű munkahenger Ø12mm, 10mm

- ISO 6432
- Ø 10mm ... 25mm
- Lökethossz max. 1300mm
- ASCO 435-ös cseretermék



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Csatlakozás, levegő           | M5                               |
| Cushioning energy             | 0,07 J                           |
| Dugattyúátmérő                | 12 mm                            |
| Dugattyúrúd anyaga            | Rozsdamentes acél                |
| Dugattyúrúd-csavaranya anyaga | Galvanizált acél                 |
| Extracting piston force       | 71 N                             |
| Funkció                       | Kettős működésű, Magnetic piston |
| Henger anyaga                 | Rozsdamentes acél                |
| Közegek                       | Air pressure                     |
| Löket                         | 50 mm                            |
| Max. üzemi hőmérséklet        | 80 °C                            |
| Max. üzemi nyomás             | 10 bar                           |
| Min. üzemi hőmérséklet        | -25 °C                           |
| Min. üzemi nyomás             | 1 bar                            |
| Oil content max               | 5 mg/m <sup>3</sup>              |
| Particle size max             | 50 µm                            |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Piston rod thread       | M6              |
| Retracting piston force | 53 N            |
| Szabványok              | ISO 6432        |
| Tömeg                   | 0,073 kg        |
| Tömítések anyaga        | Poliuretánalapú |

