



PNEUMATIKUS HENGEREK PRA

PRA-0822121006

Kettős működésű munkahenger Ø50mm, 125mm

- ISO 15552
- Ø 32mm ... 125mm
- Lökethossz max. 2850mm
- ASCO 453-as cseretermék



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Biztosított anyag	Die cast aluminium
Csatlakozás, levegő	1/4 BSP
Cushioning energy	9 J
Cushioning length	19 mm
Dugattyúátmérő	40 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Galvanizált acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Poliuretánalapú
Dugattyútömítés anyaga	Poliuretánalapú
Extracting piston force	790 N
Felszerelés	Nincs
Funkció	Kettős működésű, Magnetic piston
Henger anyaga	Eloxált alumínium
Közegek	Air pressure
Löket	160 mm
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C

Max. üzemi nyomás	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás	1,5 bar
Oil content max	5 mg/m ³
Palack anyaga	Rozsdamentes acél
Particle size max	50 µm
Piston rod thread	M12x1,25
Retracting piston force	660 N
Szabványok	ISO 15552
Tömeg	0,65 kg
Tömítések anyaga	Poliuretánalapú



