



PNEUMATIKUS HENGEREK 167-ES SOROZAT

167-1670810000

Kettős működésű munkahenger, Ø80mm, 100mm

- ISO 6431
- Ø 25mm ... 100mm
- Robusztus kialakítás



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Biztosított anyag	Alumínium
Csatlakozás, levegő	G3/8"
Cushioning energy	2,3 J
Cushioning length	19,5 mm
Dugattyúátmérő	80 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Nitril
Dugattyútömítés anyaga	Nitril
Extracting piston force	3000 N
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű
Henger anyaga	Eloxált alumínium
Közegek	Air pressure
Löket	100 mm
Max. üzemi hőmérséklet	75 °C
Max. üzemi nyomás	10 bar

Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás	2 bar
Oil content max	5 mg/m ³
Particle size max	50 µm
Piston rod thread	M20x1,5
Retracting piston force	2720 N
Szabványok	ISO 6431
Tömeg	2,5 kg
Tömítések anyaga	Nitril

