



PNEUMATIKUS HENGEREK 167-ES SOROZAT

167-1670402000

Kettős működésű munkahenger, Ø40mm, 25mm

- ISO 6431
- Ø 25mm ... 100mm
- Robusztus kialakítás



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Biztosított anyag	Alumínium
Csatlakozás, levegő	G1/4
Cushioning energy	2,3 J
Cushioning length	15 mm
Dugattyúátmérő	40 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Nitril
Dugattyútömítés anyaga	Nitril
Extracting piston force	760 N
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű
Henger anyaga	Eloxált alumínium
Közegek	Air pressure
Löket	25 mm
Max. üzemi hőmérséklet	75 °C
Max. üzemi nyomás	10 bar

Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás	2 bar
Oil content max	5 mg/m ³
Particle size max	50 µm
Piston rod thread	M12x1,25
Retracting piston force	640 N
Szabványok	ISO 6431
Tömeg	0,76 kg
Tömítések anyaga	Nitril

