



## PNEUMATIKUS HENGEREK 167-ES SOROZAT

167-1670410000

Kettős működésű munkahenger, Ø40mm, 100mm

- ISO 6431
- Ø 25mm ... 100mm
- Robusztus kialakítás



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Biztosított anyag          | Alumínium         |
| Csatlakozás, levegő        | G1/4              |
| Cushioning energy          | 2,3 J             |
| Cushioning length          | 15 mm             |
| Dugattyúátmérő             | 40 mm             |
| Dugattyúrúd anyaga         | Rozsdamentes acél |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga | Nitril            |
| Dugattyútömítés anyaga     | Nitril            |
| Extracting piston force    | 760 N             |
| Felszerelés                | Önálló            |
| Funkció                    | Kettős működésű   |
| Henger anyaga              | Eloxált alumínium |
| Közegek                    | Air pressure      |
| Löket                      | 100 mm            |
| Max. üzemi hőmérséklet     | 75 °C             |
| Max. üzemi nyomás          | 10 bar            |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Min. üzemi hőmérséklet  | -20 °C              |
| Min. üzemi nyomás       | 2 bar               |
| Oil content max         | 5 mg/m <sup>3</sup> |
| Particle size max       | 50 µm               |
| Piston rod thread       | M12x1,25            |
| Retracting piston force | 640 N               |
| Szabványok              | ISO 6431            |
| Tömeg                   | 0,76 kg             |
| Tömítések anyaga        | Nitril              |

