



MÁGNESES HELYZETÉRZÉKELŐ

494 Sorozat

P494A0022400A00

Pozícióérzékelő, NPN , T-prof. 2 m vezeték

- T alakú horony
- Egyszerű, csavarhúzóval szerelhető
- A beágyazott kábel nagy ellenállást biztosít, IP67
- A legtöbb henger modellhez alkalmas



TERMÉKLEÍRÁS

Az érzékelő reed-kapcsolóval vagy PNP kimenettel kapható. A henger T-hornyába hajlítható anélkül, hogy a tömítéseket meg kellene lazítani. Az érzékelőhöz egy befogó is tartozik, amellyel az érzékelő kábele rögzíthető. Ezt az érzékelővel megegyező módon kell a T-horonyba hajlítani. Tartozik hozzá egy kis tömb is, amelyet az érzékelő előtt a horonyba le kell szorítani, jelezve, hogy az érzékelő hol helyezkedik el. Ez arra jó, ha valamilyen okból ki kell cserélni. Ha szeretné teljesen elbújtatni a kábelt, létezik egy profilírozott lécs, amely a kívánt hosszra vágható és a T-horonyba kattintható. Adapterek segítségével az érzékelők vonórúdadkkal ISO-hengereinkre és VDMA-hengereinkre is felszerelhetők. A kábelek anyaga PUR, amely ellenáll a vágófolyadékoknak.

MŰSZAKI ADATOK

Felvett teljesítmény	3 W
Feszültség, DC	10 V
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE
Max. feszültség, DC	30 V
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Megismételhetőség	0,2 mm
Min. feszültség, DC	0 V
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Szabványok	NPN
Test anyaga	PA
Tömeg	22 kg
Válaszidő ki	0,6 ms
Zárás késleltetése	0,1 ms

Anslutning

