AVENTICS

PNEUMATIKUS HENGEREK SZELEPPEL CVI

CVI-R000000000
Munkahenger 5/3 szeleppel

- ISO 15552
- Ø 32mm ... 125mm
- Lökethossz max. 2800mm



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	8 mm
Csatlakozás, levegő	G1/4
Cushioning energy	15 J
Cushioning length	17 mm
Dugattyúátmérő	50 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Galvanizált acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Nitril
Dugattyútömítés anyaga	Nitril
Exhaust connection	G1/4"
Extracting piston force	1235 N
Felszerelés	Önálló
Felvett teljesítmény	2,2 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció	5/3, Kettős működésű, Zárt középső rész
Henger anyaga	Eloxált alumínium
IP-osztály	IP65

Löket	200 mm
Material valve	Megerősített poliamid
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Max. üzemi nyomás	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Min. üzemi nyomás	3 bar
Oil content max	5 mg/m³
Palack anyaga	Rozsdamentes acél
Particle size max	50 µm
Piston rod thread	M16x1,5
Retracting piston force	1035 N
Szabványok	ISO 15552
Tekercs anyaga	Epoxi
Tömeg	13 kg
Tömítések anyaga	Poliuretánalapú
Válaszidő ki	11 ms
Zárás késleltetése	10 ms

