AVENTICS

PNEUMATIKUS HENGEREK CCL-IS

CCL-IS*
Munkahenger, Ø50mm, 160mm,

- ISO 15552
- Ø 25mm ... 125mm
- Lökethossz max. 2800mm
- Könnyen tisztítható



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Biztosított anyag	Eloxált alumínium
Csatlakozás, levegő	G1/4
Cushioning energy	15 J
Cushioning length	17 mm
Dugattyúátmérő	50 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	PTFE
Dugattyútömítés anyaga	Nitril
Extracting piston force	1237 N
Funkció	Kettős működésű
Henger anyaga	Eloxált alumínium
Jóváhagyások	FDA, NSF
Löket	160 mm
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi nyomás	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C

Min. üzemi nyomás	1,5 bar
Oil content max	5 mg/m³
Palack anyaga	Rozsdamentes acél
Particle size max	50 µm
Piston rod thread	M16x1,5
Retracting piston force	1039 N
Szabványok	ISO 15552
Tömeg	137 kg



