



PNEUMATIKUS HENGEREK TRB

TRB-0822306209

Kettős működésű munkahenger, Ø 125mm, 320mm

- ISO 15552
- Ø 32mm ... 125mm
- Lökethossz max. 2850mm
- ASCO 450-es cseretermék



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Biztosított anyag	Die cast aluminium
Control	Pneumatic
Csatlakozás, levegő	G1/2"
Cushioning energy	140 J
Cushioning length	22 mm
Dugattyúátmérő	125 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Galvanizált acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Poliuretán
Dugattyútömítés anyaga	Poliuretán
Extracting piston force	7725 N
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű, Magnetic piston
Henger anyaga	Eloxált alumínium
Közegek	Air pressure
Löket	320 mm

Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi nyomás	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás	1,5 bar
Oil content max	5 mg/m³
Palack anyaga	Rozsdamentes acél
Particle size max	50 µm
Piston rod thread	M27x2
Retracting piston force	7220 N
Szabványok	ISO 15552
Tömítések anyaga	Poliuretán

