



## PNEUMATIKUS HENGEREK CSL

CSL-R412020400

Kettős működésű munkahenger, Ø 16mm, 80mm, rozsdamentes acél

- ISO 6432
- Ø 16mm ... 25mm
- Lökethossz max. 1100mm
- ASCO 435-ös cseretermék



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Biztosított anyag             | Rozsdamentes acél |
| Control                       | Pneumatic         |
| Csatlakozás, levegő           | M5                |
| Cushioning energy             | 0,14 J            |
| Dugattyúátmérő                | 16 mm             |
| Dugattyúrúd anyaga            | Rozsdamentes acél |
| Dugattyúrúd-csavaranya anyaga | Rozsdamentes acél |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga    | Poliuretán        |
| Dugattyútömítés anyaga        | Nitril            |
| Extracting piston force       | 127 N             |
| Felszerelés                   | Önálló            |
| Henger anyaga                 | Rozsdamentes acél |
| Jóváhagyások                  | FDA, NSF          |
| Közegek                       | Air pressure      |
| Löket                         | 80 mm             |
| Max. üzemi hőmérséklet        | 50 °C             |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Max. üzemi nyomás       | 10 bar              |
| Min. üzemi hőmérséklet  | -20 °C              |
| Min. üzemi nyomás       | 1 bar               |
| Oil content max         | 5 mg/m <sup>3</sup> |
| Palack anyaga           | Alumínium           |
| Particle size max       | 50 µm               |
| Piston rod thread       | M6                  |
| Retracting piston force | 109 N               |
| Szabványok              | ISO 6432            |
| Tömítések anyaga        | Nitril              |



