



PNEUMATIKUS HENGEREK CSL

CSL-R412020445

Kettős működésű munkahenger, Ø 20mm, 100mm,
rozsdamentes acél

- ISO 6432
- Ø 16mm ... 25mm
- Lökethossz max. 1100mm
- ASCO 435-ös cseretermék



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Biztosított anyag	Rozsdamentes acél
Control	Pneumatic
Csatlakozás, levegő	G1/8
Cushioning energy	0,23 J
Dugattyúátmérő	20 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Poliuretán
Dugattyútömítés anyaga	Nitril
Extracting piston force	198 N
Felszerelés	Önálló
Henger anyaga	Rozsdamentes acél
Jóváhagyások	FDA, NSF
Közegek	Air pressure
Löket	100 mm
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C

Max. üzemi nyomás	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás	1 bar
Oil content max	5 mg/m ³
Palack anyaga	Alumínium
Particle size max	50 µm
Piston rod thread	M8
Retracting piston force	166 N
Szabványok	ISO 6432
Tömítések anyaga	Nitril



