



## EGYENES CSATLAKOZÓ 50000

50 000 Sorozat

50020 3-M5

Egyenes külső menetes adapter, 43 mm-es cső, M5


- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- A gyűrű piros vagy fekete acetál műanyagból
- Nikkelezett sárgaréz test
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	M5
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	3 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, vörös
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Metrikus
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



Red ring	Black ring	A	B	C	CHI	CHI
0020 3-65	0020N 3-65	50	8	19.0	8	2
0020 4-65	0020N 4-65	50	8	21.2	10	2
0020 4-18	0020N 4-18	18	8	13.0	10	3
0020 4-14	0020N 4-14	14	8	10.0	10	3
0020 4-65	0020N 4-65	50	8	10.0	10	2
0020 5-18	0020N 5-18	18	8	13.0	10	4
0020 5-14	0020N 5-14	14	8	10.0	10	4
0020 6-28	0020N 6-28	28	8	20.0	10	4
0020 6-12	0020N 6-12	12	10	20.0	10	4
0020 8-40(2)1.5	0020N 8-40(2)1.5	40	8	10.0	10	4
0020 8-18	0020N 8-18	18	8	13.0	14	4
0020 8-14	0020N 8-14	14	8	10.0	14	4
0020 8-28	0020N 8-28	28	8	20.0	14	4
0020 8-12(1)1.5	0020N 8-12(1)1.5	12	8	20.0	14	4
0020 8-12	0020N 8-12	12	10	20.0	14	4
0020 10-14	0020N 10-14	14	8	10.0	17	4
0020 10-28	0020N 10-28	28	8	20.0	17	4
0020 10-12	0020N 10-12	12	10	20.0	17	4
0020 12-14	0020N 12-14	14	8	10.0	20	4
0020 12-28	0020N 12-28	28	8	20.0	20	4
0020 12-12	0020N 12-12	12	10	20.0	20	4
0020 14-28	0020N 14-28	28	8	20.0	21	4
0020 14-12	0020N 14-12	12	10	20.0	21	4