EGYENES CSATLAKOZÓ 50000

50 000 Sorozat

50020 3-M5
Egyenes külső menetes adapter, 43 mm-es cső, M5



- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- A gyűrű piros vagy fekete acetál műanyagból
- Nikkelezett sárgaréz test
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	M5
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	3 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, vörös
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Metrikus
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH1	CH2
00020 3-M5	00020N 3-M5	M5	4	8	19,0	8	2
00020 4-M5	00020N 4-M5	M5	4	8	21,0	10	2
00020 4-1/8	00020N 4-1/8	1/8	8	13	20,0	10	2
00020 4-1/4	00020N 4-1/4	1/4	8	16	19,5	16	2
00020 6-M5	00020N 6-M5	M5	4	10	24,5	13	2
00020 6-1/8	00020N 6-1/8	1/8	8	13	23,5	13	4
00020 6-1/4	00020N 6-1/4	1/4	8	16	23,0	13	4
00020 6-3/8	00020N 6-3/8	3/8	8	20	25,0	13	4
00020 6-1/2	00020N 6-1/2	1/2	10	25	27,0	13	4
00020 6-M12X1,5	00020N 6-M12x1,5	M12x1,5	8	16	23,5	13	4
00020 8-1/8	00020N 8-1/8	1/8	8	13	25,0	14	6
00020 8-1/4	00020N 8-1/4	1/4	8	16	23,0	14	6
00020 8-3/8	00020N 8-3/8	3/8	8	20	24,0	14	6
00020 8-M12x1,5	00020N 8-M12x1,5	M12x1,5	8	16	27,5	14	6
00020 8-1/2	00020N 8-1/2	1/2	10	25	26,5	14	6
00020 10-1/4	00020N 10-1/4	1/4	8	16	30,5	17	8
00020 10-3/8	00020N 10-3/8	3/8	8	20	27,5	17	8
00020 10-1/2	00020N 10-1/2	1/2	10	25	27,0	17	8
00020 12-1/4	00020N 12-1/4	1/4	8	16	34,3	20	8
00020 12-3/8	00020N 12-3/8	3/8	8	20	34,3	20	8
00020 12-1/2	00020N 12-1/2	1/2	10	25	31,3	22	10
00020 14-3/8	00020N 14-3/8	3/8	8	20	35,0	21	10
00020 14-1/2	00020N 14-1/2	1/2	10	25	32,0	22	10