



EGYENES CSATLAKOZÓ 50000

50 000 Sorozat

50020 6-1/4

Egyenes csatlakozó Külső hengeres Vörös


- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- A gyűrű piros vagy fekete acetál műanyagból
- Nikkelezett sárgaréz test
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/4
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	6 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, vörös
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH1	CH2
0000 3-65	0000N 3-65	M5	8	8	15.0	8	2
0000 4-65	0000N 4-65	M5	8	8	21.2	10	2
0000 6-1/8	0000N 6-1/8	1/8	8	12	25.0	10	8
0000 8-1/4	0000N 8-1/4	1/4	8	16	30.0	10	8
0000 6-65	0000N 6-65	M5	4	10	24.0	10	2
0000 8-1/8	0000N 8-1/8	1/8	8	12	33.0	10	8
0000 8-1/4	0000N 8-1/4	1/4	8	16	33.0	10	8
0000 8-3/8	0000N 8-3/8	3/8	8	20	35.0	10	8
0000 8-1/2	0000N 8-1/2	1/2	10	20	37.0	10	8
0000 8-M12x1.5	0000N 8-M12x1.5	M12x1.5	8	10	33.0	10	8
0000 8-1/8	0000N 8-1/8	1/8	8	12	35.0	14	8
0000 8-1/4	0000N 8-1/4	1/4	8	16	35.0	14	8
0000 8-3/8	0000N 8-3/8	3/8	8	20	34.0	14	8
0000 8-M12x1.5	0000N 8-M12x1.5	M12x1.5	8	10	37.0	14	8
0000 8-1/2	0000N 8-1/2	1/2	10	20	36.0	14	8
0000 10-1/4	0000N 10-1/4	1/4	8	16	50.0	17	8
0000 10-3/8	0000N 10-3/8	3/8	8	20	27.0	17	8
0000 10-1/2	0000N 10-1/2	1/2	10	20	27.0	17	8
0000 12-1/4	0000N 12-1/4	1/4	8	16	34.0	20	8
0000 12-3/8	0000N 12-3/8	3/8	8	20	34.0	20	8
0000 12-1/2	0000N 12-1/2	1/2	10	20	31.0	22	10
0000 14-3/8	0000N 14-3/8	3/8	8	20	35.0	21	10
0000 14-1/2	0000N 14-1/2	1/2	10	20	32.0	22	10