EGYENES CSATLAKOZÓ, BELSŐ MENET 50000

50 000 Sorozat

50030 3-M5
Egyenes csatlakozó, push-in, 3 mm-es cső, belső M5, piros



- Test nikkelezett sárgaréz
- A gyűrű piros vagy fekete acetál műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	M5
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	3 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, vörös
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Metrikus
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



Red ring	Black ring	A	B	L	CH
50030 3-M5	50030N 3-M5	M5	5,5	18,5	9
50030 4-M5	50030N 4-M5	M5	5,5	21,0	11
50030 4-1/8	50030N 4-1/8	1/8	8,5	24,0	13
50030 4-1/4	50030N 4-1/4	1/4	11,0	27,5	16
50030 6-1/8	50030N 6-1/8	1/8	8,5	26,0	13
50030 6-1/4	50030N 6-1/4	1/4	11,0	29,5	16
50030 8-1/8	50030N 8-1/85	1/8	8,5	27,0	15
50030 8-1/4	50030N 8-1/4	1/4	11,0	29,5	17
50030 8-3/8	50030N 8-3/8	3/8	12,0	32,0	19
50030 10-1/4	50030N 10-1/4	1/4	11,0	32,0	18
50030 10-3/8	50030N 10-3/8	3/8	12,0	33,5	19
50030 10-1/2	50030N 10-1/2	1/2	15,0	39,0	24
50030 12-3/8	50030N 12-3/8	3/8	12,0	36,0	21
50030 12-1/2	50030N 12-1/2	1/2	15,0	41,0	24