



STANDARD PERSELY

50 000 Sorozat

50050 4-M12X1

Válaszfalnál használt összekötőelem, push-in. 4 mm-es cső, M12 x 1


- Test nikkelezett sárgaréz
- A gyűrű piros vagy fekete acetál műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	M12x1,25
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, vörös
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Metrikus
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



Red ring	Black ring	M	L	CH	A max.
50050 3-M10X1	50050N 3-M10X1	M10x1	26,0	14	5,0
50050 4-M12X1	50050N 4-M12x1	M12x1	31,5	17	7,0
50050 6-M14X1	50050N 6-M14X1	M14x1	35,0	17	9,5
50050 8-M16X1	50050N 8-M16X1	M16x1	37,0	19	10,5
50050 10-M20X1	50050N 10-M20X1	M20x1	43,0	24	12,5
50050 12-M22X1	50050N 12-M22x1	M22x1	48,0	26	16,5