



L-CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÜLSŐ MENET, MEGHOSSZABBÍTVÁ

50 000 Sorozat

50126 4-1/8

Elforg. felső könyökidom, push-in, 4 mm + G1/8"




- Test nikkelezett sárgaréz
- A gyűrű piros vagy fekete acetált műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Csatlakozás | G1/8 |
| Kiszerezés | 10 pc |
| Kivitel | L |
| Külső tömlőátmérő | 4 mm |
| Közegek | Sűrített levegő, vákuum |
| Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C |
| Megszakítógyűrű anyaga | Acetálgyanta, vörös |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C |
| Nyomástartomány max. értéke | 20 bar |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar |
| Száltípus | Hengeres |
| Test anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
| Tömlőminőség | PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP |



| Red | Black | Slang | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D |
|--------------|---------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|
| 50126 4-1/8 | 50126N 4-1/8 | 4 | 1/8 | 5,4 | 18,0 | 28,4 | 9 | 12 | 10,0 |
| 50126 4-1/4 | 50126N 4-1/4 | 4 | 1/4 | 7,1 | 18,0 | 30,1 | 9 | 15 | 10,0 |
| 50126 5-1/8 | 50126N 5-1/8 | 5 | 1/8 | 5,4 | 20,0 | 32,6 | 11 | 12 | 12,5 |
| 50126 6-1/8 | 50126N 6-1/8 | 6 | 1/8 | 5,4 | 21,0 | 32,6 | 11 | 12 | 12,5 |
| 50126 6-1/4 | 50126N 6-1/4 | 6 | 1/4 | 7,1 | 21,0 | 34,3 | 11 | 15 | 12,5 |
| 50126 8-1/8 | 50126N 8-1/8 | 8 | 1/8 | 5,4 | 22,8 | 36,6 | 12 | 12 | 14,5 |
| 50126 8-1/4 | 50126N 8-1/4 | 8 | 1/4 | 7,1 | 22,5 | 36,8 | 12 | 15 | 14,5 |
| 50126 8-3/8 | 50126N 8-3/8 | 8 | 3/8 | 8,1 | 22,5 | 38,8 | 12 | 18 | 14,5 |
| 50126 10-1/4 | 50126N 10-1/4 | 10 | 1/4 | 7,1 | 26,5 | 44,0 | 14 | 16 | 17,5 |
| 50126 10-3/8 | 50126N 10-3/8 | 10 | 3/8 | 8,1 | 26,5 | 43,3 | 14 | 18 | 17,5 |