



T CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÜLSŐ MENET KÖZÉPEN

50 000 Sorozat

50216 8-1/4

T-adapt., elforg. Push-in gyorscsatlakozó, 8 mm-es cs. + G1/4




- Test nikkelezett sárgaréz
- A gyűrű piros vagy fekete acetált műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/4
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	T
Külső tömlőátmérő	8 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, vörös
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



Red	Black	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
50216 3-M5	50216N 3-M5	M5	3,6	23	16,8	9	8	10,0
50216 4-M5	50216N 4-M5	M5	3,6	34	16,8	9	8	10,0
50216 4-1/8	50216N 4-1/8	1/8	5,4	34	17,1	9	13	10,0
50216 4-1/4	50216N 4-1/4	1/4	7,1	34	18,8	9	16	10,0
50216 6-M5	50216N 6-M5	M5	3,6	42	18,6	11	11	12,5
50216 6-1/8	50216N 6-1/8	1/8	5,4	42	18,4	11	13	12,5
50216 6-1/4	50216N 6-1/4	1/4	7,1	42	20,0	11	16	12,5
50216 6-M12X1	50216N 6-M12X1	M12x1	7,3	42	20,3	11	16	12,5
50216 6-M12X1,25	50216N 6-M12X1,25	M12X1,25	7,3	42	20,3	11	16	12,5
50216 6-M12X1,5	50216N 6-M12X1,5	M12x1,5	7,3	42	20,3	11	16	12,5
50216 8-1/8	50216N 8-1/8	1/8	5,4	45	22,7	13	13	14,5
50216 8-1/4	50216N 8-1/4	1/4	7,1	45	23,0	13	16	14,5
50216 8-3/8	50216N 8-3/8	3/8	8,1	45	25,0	13	20	14,5
50216 8-1/2	50216N 8-1/2	1/2	9,6	45	26,4	13	25	14,5
50216 10-1/4	50216N 10-1/4	1/4	7,1	53	26,7	14	16	17,5
50216 10-3/8	50216N 10-3/8	3/8	8,1	53	28,2	14	20	17,5
50216 10-1/2	50216N 10-1/2	1/2	9,6	53	27,7	14	25	17,5
50216 12-3/8	50216N 12-3/8	3/8	8,1	62,5	28,4	16	20	21,5
50216 12-1/2	50216N 12-1/2	1/2	9,6	62,5	29,9	16	25	21,5
50216 14-3/8	50216N 14-3/8	3/8	8,1	62,5	28,4	16	20	21,5
50216 14-1/2	50216N 14-1/2	1/2	9,6	62,5	29,9	16	25	21,5