



BANJO CSATLAKOZÓ, SÁRGARÉZ, 50000

50 000 Sorozat

50500 6-M5

Egyfuratos üreges csavar, push-in, 6 mm. M5 csavar

- Test nikkelezett sárgaréz
- Fekete vagy Piros acetálműanyag gyűrű
- Tömítések nitrilből
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Kiszerezés	10 pc
Kivitel	B
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



Rad	Black	A	B	L	CH	D
50500 3-M5	50500N 3-M5	M5	12,5	18,0	-	50,0
50500 3-M6	50500N 3-M6	M6	12,5	19,0	-	50,0
50500 4-M5	50500N 4-M5	M5	12,5	19,0	-	50,0
50500 4-M6	50500N 4-M6	M6	12,5	19,0	-	50,0
50500 4-1/8	50500N 4-1/8	1/8	15,0	21,0	14	50,0
50500 6-M5	50500N 6-M5	M5	12,5	20,5	-	52,5
50500 6-M6	50500N 6-M6	M6	12,5	20,5	-	52,5
50500 6-1/8	50500N 6-1/8	1/8	15,0	22,0	14	52,5
50500 6-1/4	50500N 6-1/4	1/4	16,0	25,0	18	52,5
50500 8-1/8	50500N 8-1/8	1/8	15,0	24,0	14	54,0
50500 8-1/4	50500N 8-1/4	1/4	16,0	26,0	18	54,0
50500 8-3/8	50500N 8-3/8	3/8	20,0	32,0	21	54,0
50500 10-1/4	50500N 10-1/4	1/4	20,0	29,0	18	57,0
50500 10-3/8	50500N 10-3/8	3/8	20,0	30,5	21	57,0
50500 12-3/8	50500N 12-3/8	3/8	20,0	32,5	21	57,5
50500 12-1/2	50500N 12-1/2	1/2	24,0	35,0	25	57,5
50500 14-1/2	50500N 14-1/2	1/2	24,0	35,5	25	57,5