



## BANJO CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENET 50000

50 000 Sorozat

50550 8-1/8

Egyfuratos üreges csavar, push-in. 8 mm. G1/8" csav.


- Test nikkelezett sárgaréz
- A gyűrű piros vagy fekete acetál műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Kiszerezés  | 10 pc                |
| Kivitel     | B                    |
| Test anyaga | Nikkelezett sárgaréz |



| Red          | Black         | A   | B | L1   | L2   | D1 | CH | D    |
|--------------|---------------|-----|---|------|------|----|----|------|
| 50550 3-M5   | 50550N 3-M5   | M5  | 5 | 19,0 | 24,5 | 9  | -  | 10,0 |
| 50550 4-M5   | 50550N 4-M5   | M5  | 5 | 19,0 | 24,5 | 9  | -  | 10,0 |
| 50550 4-1/8  | 50550N 4-1/8  | 1/8 | 6 | 21,0 | 27,0 | 14 | 5  | 10,0 |
| 50550 6-M5   | 50550N 6-M5   | M5  | 5 | 20,5 | 24,5 | 9  | -  | 12,5 |
| 50550 6-1/8  | 50550N 6-1/8  | 1/8 | 6 | 22,5 | 27,0 | 14 | 5  | 12,5 |
| 50550 6-1/4  | 50550N 6-1/4  | 1/4 | 8 | 25,0 | 31,0 | 18 | 6  | 12,5 |
| 50550 8-1/8  | 50550N 8-1/8  | 1/8 | 6 | 24,0 | 27,0 | 14 | 5  | 14,0 |
| 50550 8-1/4  | 50550N 8-1/4  | 1/4 | 8 | 26,0 | 31,0 | 18 | 6  | 14,0 |
| 50550 8-3/8  | 50550N 8-3/8  | 3/8 | 9 | 28,0 | 35,5 | 21 | 7  | 14,0 |
| 50550 10-1/4 | 50550N 10-1/4 | 1/4 | 8 | 29,0 | 31,0 | 18 | 6  | 17,0 |
| 50550 10-3/8 | 50550N 10-3/8 | 3/8 | 9 | 30,5 | 35,5 | 21 | 7  | 17,0 |
| 50550 12-3/8 | 50550N 12-3/8 | 3/8 | 9 | 32,5 | 35,5 | 21 | 7  | 21,5 |