



EGYENES CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENET, FEKETE

55 000 Sorozat

55000 6-3/8

Egyenes csatl., push-in, 6 mm-es cső., G1/8"


- Test nikkelezett sárgaréz
- A gyűrű piros vagy fekete acetál műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G3/8"
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	6 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Swift Fit
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



	A	B	L	CH1	CH2
55000 4-1/8	1/8	5,5	18,0	11	3
55000 4-1/4	1/4	7,0	19,0	14	3
55000 5-1/8	1/8	5,5	20,0	11	4
55000 5-1/4	1/4	7,0	20,0	14	4
55000 6-1/8	1/8	5,5	21,5	13	4
55000 6-1/4	1/4	7,0	21,0	14	4
55000 6-3/8	3/8	7,5	23,0	17	4
55000 6-1/2	1/2	9,0	23,5	21	4
55000 8-1/8	1/8	5,5	24,5	14	5
55000 8-1/4	1/4	7,0	22,0	14	6
55000 8-3/8	3/8	7,5	23,0	17	6
55000 8-1/2	1/2	9,0	23,5	21	6
55000 10-1/4	1/4	7,0	28,0	17	7
55000 10-3/8	3/8	7,5	25,5	17	8
55000 10-1/2	1/2	9,0	26,0	21	8
55000 12-1/4	1/4	7,0	31,5	20	7
55000 12-3/8	3/8	7,5	29,5	20	9
55000 12-1/2	1/2	9,0	31,5	21	10
55000 14-3/8	3/8	7,5	32,5	21	9
55000 14-1/2	1/2	9,0	31,5	21	10