



EGYENES CSATLAKOZÁS, KÜLSŐ MENET, PIROS

50 000 Sorozat

50010N 4-M7X1

Egyenes csatl., push-in, 4 mm-es cső, M7


- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Piros vagy fekete acetálműanyag gyűrűvel
- Tömítések nitrilben
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	M7
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Metrikus
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH
50010 3-M5	50010N 3-M5	M5	4	8	19,0	2,5
50010 4-M5	50010N 4-M5	M5	4	10	21,0	2,5
50010 4-M7x1	50010N 4-M7X1	M7x1	5	10	21,0	2,5
50010 6-M5	50010N 6-M5	M5	4	12	24,5	2,5