



## EGYENES CSATLAKOZÓ 50000

50 000 Sorozat

50020N 12-1/4

Egyenes csatl., push-in, 12 mm-es cső, G1/4"

- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- A gyűrű piros vagy fekete acetál műanyagból
- Nikkelezett sárgaréz test
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Csatlakozás                 | G1/4                           |
| Kiszerelés                  | 10 pc                          |
| Kivitel                     | I                              |
| Külső tömlőátmérő           | 12 mm                          |
| Közegek                     | Sűrített levegő, vákuum        |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                          |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Acetálgyanta, fekete           |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                         |
| Nyomástartomány max. értéke | 20 bar                         |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                      |
| O-gyűrű anyaga              | NBR                            |
| Száltípus                   | Hengeres                       |
| Test anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz           |
| Tömlőminőség                | PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP |



| Red ring       | Black ring      | A       | B  | C  | L    | CH1 | CH2 |
|----------------|-----------------|---------|----|----|------|-----|-----|
| 0000 3-65      | 0000N 3-65      | M5      | 4  | 8  | 15.0 | 8   | 2   |
| 0000 4-65      | 0000N 4-65      | M5      | 4  | 8  | 21.2 | 10  | 2   |
| 0000 6-18      | 0000N 6-18      | 1.8     | 8  | 12 | 25.0 | 10  | 8   |
| 0000 8-14      | 0000N 8-14      | 1.4     | 8  | 16 | 18.0 | 10  | 8   |
| 0000 6-65      | 0000N 6-65      | M5      | 4  | 10 | 24.0 | 10  | 2   |
| 0000 8-18      | 0000N 8-18      | 1.8     | 8  | 12 | 23.0 | 10  | 8   |
| 0000 8-14      | 0000N 8-14      | 1.4     | 8  | 16 | 22.0 | 10  | 8   |
| 0000 8-28      | 0000N 8-28      | 3.8     | 8  | 20 | 25.0 | 10  | 8   |
| 0000 8-12      | 0000N 8-12      | 1.2     | 10 | 20 | 27.0 | 10  | 8   |
| 0000 8-M12x1.5 | 0000N 8-M12x1.5 | M12x1.5 | 8  | 10 | 23.0 | 10  | 8   |
| 0000 8-18      | 0000N 8-18      | 1.8     | 8  | 12 | 25.0 | 14  | 8   |
| 0000 8-14      | 0000N 8-14      | 1.4     | 8  | 16 | 23.0 | 14  | 8   |
| 0000 8-28      | 0000N 8-28      | 3.8     | 8  | 20 | 24.0 | 14  | 8   |
| 0000 8-M12x1.5 | 0000N 8-M12x1.5 | M12x1.5 | 8  | 10 | 27.0 | 14  | 8   |
| 0000 8-12      | 0000N 8-12      | 1.2     | 10 | 20 | 26.0 | 14  | 8   |
| 0000 10-14     | 0000N 10-14     | 1.4     | 8  | 16 | 30.0 | 17  | 8   |
| 0000 10-28     | 0000N 10-28     | 3.8     | 8  | 20 | 27.0 | 17  | 8   |
| 0000 10-12     | 0000N 10-12     | 1.2     | 10 | 20 | 27.0 | 17  | 8   |
| 0000 12-14     | 0000N 12-14     | 1.4     | 8  | 16 | 34.0 | 20  | 8   |
| 0000 12-28     | 0000N 12-28     | 3.8     | 8  | 20 | 34.0 | 20  | 8   |
| 0000 12-12     | 0000N 12-12     | 1.2     | 10 | 20 | 31.0 | 22  | 10  |
| 0000 14-28     | 0000N 14-28     | 3.8     | 8  | 20 | 35.0 | 21  | 10  |
| 0000 14-12     | 0000N 14-12     | 1.2     | 10 | 20 | 32.0 | 22  | 10  |