



EGYENES CSATLAKOZÓ, BELSŐ MENET 50000

50 000 Sorozat

50030N 10-3/8

Egyenes csatl., push-in, 10 mm-es cső, G3/8"

- Test nikkelezett sárgaréz
- A gyűrű piros vagy fekete acetál műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G3/8"
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	10 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



Red ring	Black ring	A	B	L	CH
50030 3-M5	50030N 3-M5	M5	5.5	18.5	9
50030 4-M5	50030N 4-M5	M5	5.5	21.0	11
50030 4-1/8	50030N 4-1/8	1/8	8.5	24.0	13
50030 4-1/4	50030N 4-1/4	1/4	11.0	27.5	16
50030 6-1/8	50030N 6-1/8	1/8	8.5	26.0	13
50030 6-1/4	50030N 6-1/4	1/4	11.0	28.5	16
50030 8-1/8	50030N 8-1/8	1/8	8.5	27.0	15
50030 8-1/4	50030N 8-1/4	1/4	11.0	29.5	17
50030 8-3/8	50030N 8-3/8	3/8	12.0	32.0	19
50030 10-1/4	50030N 10-1/4	1/4	11.0	32.0	18
50030 10-3/8	50030N 10-3/8	3/8	12.0	33.5	19
50030 10-1/2	50030N 10-1/2	1/2	15.0	39.0	24
50030 12-3/8	50030N 12-3/8	3/8	12.0	36.0	21
50030 12-1/2	50030N 12-1/2	1/2	15.0	41.0	24