



PNEUMATIKUS HENGEREK CCI

CCI-R422001415

- ISO 21287
- Ø 16mm ... 100mm
- Lökethossz max. 500mm
- ASCO 449-es cseretermék



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Biztosított anyag	Die cast aluminium
Control	Pneumatic
Csatlakozás, levegő	G1/8
Cushioning energy	0,4 J
Dugattyúátmérő	32 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Galvanizált acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Poliuretán
Dugattyútömítés anyaga	Poliuretán
Extracting piston force	472 N
Felszerelés	Önálló
Funkció	Egyszeres működésű, Magnetic piston, Pillanatnyi
Henger anyaga	Eloxált alumínium
Közegek	Air pressure
Löket	15 mm
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C

Max. üzemi nyomás	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás	2 bar
Oil content max	5 mg/m ³
Palack anyaga	Rozsdamentes acél
Particle size max	50 µm
Piston rod thread	M8
Retracting piston force	35 N
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Szabványok	ISO 21287
Tömítések anyaga	Poliuretán

