



## PNEUMATIKUS HENGEREK CCI

CCI-R422001204

- ISO 21287
- Ø 16mm ... 100mm
- Lökethossz max. 500mm
- ASCO 449-es cseretermék



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Biztosított anyag             | Die cast aluminium               |
| Control                       | Pneumatic                        |
| Csatlakozás, levegő           | M5                               |
| Cushioning energy             | 0,3 J                            |
| Dugattyúátmérő                | 25 mm                            |
| Dugattyúrúd anyaga            | Rozsdamentes acél                |
| Dugattyúrúd-csavaranya anyaga | Galvanizált acél                 |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga    | Poliuretán                       |
| Dugattyútömítés anyaga        | Poliuretán                       |
| Extracting piston force       | 309 N                            |
| Felszerelés                   | Önálló                           |
| Funkció                       | Kettős működésű, Magnetic piston |
| Henger anyaga                 | Eloxált alumínium                |
| Közegek                       | Air pressure                     |
| Löket                         | 50 mm                            |
| Max. üzemi hőmérséklet        | 80 °C                            |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Max. üzemi nyomás       | 10 bar              |
| Min. üzemi hőmérséklet  | -20 °C              |
| Min. üzemi nyomás       | 2 bar               |
| Oil content max         | 5 mg/m <sup>3</sup> |
| Palack anyaga           | Rozsdamentes acél   |
| Particle size max       | 50 µm               |
| Piston rod thread       | M8x1                |
| Retracting piston force | 260 N               |
| Szabványok              | ISO 21287           |
| Tömítések anyaga        | Poliuretán          |

