



## L-CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÜLSŐ MENET 55000

55000 Sorozat

55111 4-1/8

Elforg. könyökidom, push-in, 4 mm-es cső, G1/8"




- PA és nikkelezett sárgaréz test
- Acetálaszt gyűrű
- Tömítések nitrilben
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

### TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/8
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Swift Fit
Test anyaga	PA
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
55111 4-1/8	1/8	5.5	16.5	16.5	7	13	10.0
55111 4-1/4	1/4	7.0	16.5	18.0	7	15	10.0
55111 5-1/8	1/8	5.5	20.0	17.4	9	13	12.0
55111 6-1/8	1/8	5.5	20.5	17.4	9	13	12.0
55111 6-1/4	1/4	7.0	20.5	18.9	9	15	12.0
55111 6-3/8	3/8	7.5	20.5	20.0	9	17	12.0
55111 6-1/2	1/2	9.0	20.5	22.0	9	21	12.0
55111 8-1/8	1/8	5.5	22.0	18.5	10	13	14.0
55111 8-1/4	1/4	7.0	22.0	20.0	10	15	14.0
55111 8-3/8	3/8	7.5	22.0	20.5	10	17	14.0
55111 8-1/2	1/2	9.0	22.0	23.0	10	21	14.0
55111 10-1/4	1/4	7.0	26.5	21.8	13	16	17.0
55111 10-3/8	3/8	7.5	26.5	21.8	13	17	17.0
55111 10-1/2	1/2	9.0	26.5	24.3	13	21	17.0
55111 12-1/4	1/4	7.0	30.0	23.1	16	16	20.0
55111 12-3/8	3/8	7.5	30.0	23.1	16	17	20.0
55111 12-1/2	1/2	9.0	30.0	25.6	16	21	20.0
55111 14-3/8	3/8	7.5	31	26.5	18	20	21.0
55111 14-1/2	1/2	9.0	31	27.0	18	21	21.0