



Y-CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÜLSŐ MENET

55 000 Sorozat

55325 4-M5

Elforg. Külső menetes Y-adapter, 4 mm-es cső, M5




- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Acetálpaszt gyűrű
- Szabadító gyűrű fekete acetál műanyagban
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	M5
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	Y
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Metrikus
Test anyaga	PA
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



	A	B	C	L	CH1	CH2
55325 4-M5	M5	4	11,0	36,5	10	10
55325 4-1/8	1/8	6	11,0	38,5	10	13
55325 4-1/4	1/4	8	11,0	40,5	10	16
55325 6-M5	M5	4	13,5	41,5	12	10
55325 6-1/8	1/8	6	13,5	43,5	12	13
55325 6-1/4	1/4	8	13,5	46,5	12	16
55325 8-1/8	1/8	6	15,5	47,0	14	13
55325 8-1/4	1/4	8	15,5	50,0	14	16
55325 8-3/8	3/8	9	15,5	52,0	14	20
55325 10-1/4	1/4	8	19,0	59,5	17	16
55325 10-3/8	3/8	9	19,0	59,5	17	20
55325 10-1/2	1/2	10	19,0	62,0	17	24
55325 12-3/8	3/8	9	22,0	68,5	20	20
55325 12-1/2	1/2	10	22,0	71,0	20	24