



## EGYENES CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENET 57000

57 000 Sorozat

57020 8-1/4

Egyenes "push-in" idom, 8 mm cső + G1/4"


- Test és csatlakozás nikkelezett sárgaréz
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Csatlakozás                 | G1/4                                      |
| Csomagolóanyag              | NBR                                       |
| Kiszerezés                  | 10 pc                                     |
| Kivitel                     | I                                         |
| Külső tömlőátmérő           | 8 mm                                      |
| Közegek                     | Sűrített levegő, vákuum, víz, gőz (EPDM*) |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                                     |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Nikkelezett sárgaréz                      |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                                    |
| Nyomástartomány max. értéke | 20 bar                                    |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                                 |
| Száltípus                   | Swift Fit                                 |
| Test anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz                      |
| Tömlőminőség                | PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP            |



|                  | A        | B  | C  | L    | CH1 | CH2 |
|------------------|----------|----|----|------|-----|-----|
| 57020 4-M5       | M5       | 4  | 8  | 21.0 | 10  | 2   |
| 57020 4-1/8      | 1/8      | 8  | 13 | 26.0 | 10  | 3   |
| 57020 4-1/4      | 1/4      | 8  | 16 | 19.5 | 16  | 3   |
| 57020 5-M5       | M5       | 4  | 8  | 22.5 | 12  | 2   |
| 57020 5-1/8      | 1/8      | 8  | 13 | 22.0 | 12  | 4   |
| 57020 6-M5       | M5       | 4  | 10 | 24.5 | 13  | 2   |
| 57020 6-1/8      | 1/8      | 8  | 13 | 23.5 | 13  | 4   |
| 57020 6-1/4      | 1/4      | 8  | 16 | 23.5 | 13  | 4   |
| 57020 6-3/8      | 3/8      | 9  | 20 | 25.0 | 13  | 4   |
| 57020 6-1/2      | 1/2      | 10 | 25 | 27.0 | 13  | 4   |
| 57020 6-M12x1    | M12x1    | 8  | 13 | 23.5 | 13  | 4   |
| 57020 6-M12x1.25 | M12x1.25 | 8  | 13 | 23.5 | 13  | 4   |
| 57020 6-M12x1.5  | M12x1.5  | 8  | 13 | 23.5 | 13  | 4   |
| 57020 8-1/8      | 1/8      | 8  | 13 | 26.0 | 14  | 5   |
| 57020 8-1/4      | 1/4      | 8  | 16 | 23.0 | 14  | 6   |
| 57020 8-3/8      | 3/8      | 9  | 20 | 24.0 | 14  | 6   |
| 57020 8-M12x1.5  | M12x1.5  | 9  | 20 | 24.0 | 14  | 6   |
| 57020 8-1/2      | 1/2      | 10 | 25 | 26.5 | 14  | 6   |
| 57020 10-1/4     | 1/4      | 8  | 16 | 30.5 | 17  | 6   |
| 57020 10-3/8     | 3/8      | 9  | 20 | 27.5 | 17  | 6   |
| 57020 10-1/2     | 1/2      | 10 | 25 | 27.0 | 17  | 8   |
| 57020 12-1/4     | 1/4      | 8  | 16 | 34.5 | 20  | 6   |
| 57020 12-3/8     | 3/8      | 9  | 20 | 34.0 | 20  | 8   |
| 57020 12-1/2     | 1/2      | 10 | 25 | 31.0 | 22  | 10  |
| 57020 14-3/8     | 3/8      | 9  | 20 | 36.0 | 21  | 10  |
| 57020 14-1/2     | 1/2      | 10 | 25 | 32.0 | 22  | 10  |