



EGYENES CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENET 57000

57 000 Sorozat

57020 14-3/8

Egyenes "push-in" idom, 14 mm cső + G3/8"


- Test és csatlakozás nikkelezett sárgaréz
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G3/8"
Csomagolóanyag	NBR
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	14 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz, gőz (EPDM*)
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Swift Fit
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



	A	B	C	L	CH1	CH2
57020 4-M5	M5	4	8	21.0	10	2
57020 4-1/8	1/8	8	13	26.0	10	3
57020 4-1/4	1/4	8	16	19.5	16	3
57020 5-M5	M5	4	8	22.5	12	2
57020 5-1/8	1/8	8	13	22.0	12	4
57020 6-M5	M5	4	10	24.5	13	2
57020 6-1/8	1/8	8	13	23.5	13	4
57020 6-1/4	1/4	8	16	23.5	13	4
57020 6-3/8	3/8	9	20	25.0	13	4
57020 6-1/2	1/2	10	25	27.0	13	4
57020 6-M12x1	M12x1	8	13	23.5	13	4
57020 6-M12x1.25	M12x1.25	8	13	23.5	13	4
57020 6-M12x1.5	M12x1.5	8	13	23.5	13	4
57020 8-1/8	1/8	8	13	26.0	14	5
57020 8-1/4	1/4	8	16	23.0	14	6
57020 8-3/8	3/8	9	20	24.0	14	6
57020 8-M12x1.5	M12x1.5	9	20	24.0	14	6
57020 8-1/2	1/2	10	25	26.5	14	6
57020 10-1/4	1/4	8	16	30.5	17	6
57020 10-3/8	3/8	9	20	27.5	17	6
57020 10-1/2	1/2	10	25	27.0	17	8
57020 12-1/4	1/4	8	16	34.5	20	6
57020 12-3/8	3/8	9	20	34.0	20	8
57020 12-1/2	1/2	10	25	31.0	22	10
57020 14-3/8	3/8	9	20	36.0	21	10
57020 14-1/2	1/2	10	25	32.0	22	10