



EGYENES CSATLAKOZÓ, BELSŐ MENET 57000

57 000 Sorozat

57030 10-1/4

Egyenes "push-in" idom, 10 mm cső + G1/4"


- Nikkelezett sárgaréz
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás, belső	G1/4
Csomagolóanyag	NBR
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	10 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz, gőz (EPDM*)
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	BSPP
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



	A	B	L	CH
57030 4-M5	M5	5,5	21,0	11
57030 4-1/8	1/8	8,5	24,0	13
57030 4-1/4	1/4	11,0	27,5	16
57030 5-1/8	1/8	8,5	26,5	13
57030 6-1/8	1/8	8,5	26,0	13
57030 6-1/4	1/4	11,0	29,5	16
57030 8-1/8	1/8	8,5	27,0	15
57030 8-1/4	1/4	11,0	29,5	17
57030 8-3/8	3/8	12,0	32,0	19
57030 10-1/4	1/4	11,0	32,0	18
57030 10-3/8	3/8	12,0	33,5	19
57030 10-1/2	1/2	15,0	39,0	24
57030 12-3/8	3/8	12,0	36,0	21
57030 12-1/2	1/2	15,0	41,0	24