# STANDARD EGYENES CSATLAKOZÓ, NIKKELEZETT SÁRGARÉZ

57 000 Sorozat

57040 4
Egyenes push-in csatlakozó 4 mm-es csőhöz




- Nikkelezett sárgaréz
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között

**TERMÉKLEÍRÁS**

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Csomagolóanyag** | NBR |
| **Kiszerelés** | 10 pc |
| **Kivitel** | I |
| **Külső tömlőátmérő** | 4 mm |
| **Közegek** | Sűrített levegő, vákuum, víz, gőz (EPDM*) |
| **Max. üzemi hőmérséklet** | 80 °C |
| **Megszakítógyűrű anyaga** | Nikkelezett sárgaréz |
| **Min. üzemi hőmérséklet** | -20 °C |
| **Nyomástartomány max. értéke** | 80 bar |
| **Nyomástartomány min. értéke** | -0,99 bar |
| **Test anyaga** | Nikkelezett sárgaréz |
| **Tömlőminőség** | PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP |




| | L | B |
|---|---|---|
| 57040 4 | 30,5 | 10,5 |
| 57040 5 | 33,0 | 11,5 |
| 57040 6-4 | 32,0 | 12,5 |
| 57040 6 | 34,0 | 12,5 |
| 57040 8-6 | 35,0 | 14,5 |
| 57040 8 | 36,0 | 14,5 |
| 57040 10-8 | 40,5 | 17,5 |
| 57040 10 | 42,0 | 17,5 |
| 57040 12-10 | 45,5 | 20,5 |
| 57040 12 | 47,0 | 20,5 |
| 57040 14 | 49,0 | 21,5 |