



STANDARD EGYENES CSATLAKOZÓ, NIKKELEZETT SÁRGARÉZ

57 000 Sorozat

57040 5

■ Egyenes push-in csatlakozó, szürke, gyűrűvel


- Nikkelezett sárgaréz
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csomagolóanyag	NBR
Kiszerelés	10 pc
Kivétel	I
Külső tömlőátmérő	5 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz, gőz (EPDM*)
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	80 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



	L	B
57040 4	30,5	10,5
57040 5	33,0	11,5
57040 6-4	32,0	12,5
57040 6	34,0	12,5
57040 8-6	35,0	14,5
57040 8	36,0	14,5
57040 10-8	40,5	17,5
57040 10	42,0	17,5
57040 12-10	45,5	20,5
57040 12	47,0	20,5
57040 14	49,0	21,5