



## STANDARD EGYENES CSATLAKOZÓ, NIKKELEZETT SÁRGARÉZ

57 000 Sorozat

57040 10

■ Egyenes push-in csatlakozó, szürke, gyűrűvel


- Nikkelezett sárgaréz
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Csomagolóanyag              | NBR                                       |
| Kiszerezés                  | 10 pc                                     |
| Kivétel                     | I                                         |
| Külső tömlőátmérő           | 10 mm                                     |
| Közegek                     | Sűrített levegő, vákuum, víz, gőz (EPDM*) |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                                     |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Nikkelezett sárgaréz                      |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                                    |
| Nyomástartomány max. értéke | 80 bar                                    |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                                 |
| Test anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz                      |
| Tömlőminőség                | PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP            |



|             | L    | B    |
|-------------|------|------|
| 57040 4     | 30,5 | 10,5 |
| 57040 5     | 33,0 | 11,5 |
| 57040 6-4   | 32,0 | 12,5 |
| 57040 6     | 34,0 | 12,5 |
| 57040 8-6   | 35,0 | 14,5 |
| 57040 8     | 36,0 | 14,5 |
| 57040 10-8  | 40,5 | 17,5 |
| 57040 10    | 42,0 | 17,5 |
| 57040 12-10 | 45,5 | 20,5 |
| 57040 12    | 47,0 | 20,5 |
| 57040 14    | 49,0 | 21,5 |