



## L-CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÜLSŐ MENET

57 000 Sorozat

57116 6-M5

Elforg. könyökidom, push-in, 6 mm-es cső + GM5




- Test és csatlakozó nikkelezett sárgarézből
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Csatlakozás                 | M5                                        |
| Csomagolóanyag              | NBR                                       |
| Kiszerezés                  | 10 pc                                     |
| Kivétel                     | L                                         |
| Külső tömlőátmérő           | 6 mm                                      |
| Közegek                     | Sűrített levegő, vákuum, víz, gőz (EPDM*) |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                                     |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Nikkelezett sárgaréz                      |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                                    |
| Nyomástartomány max. értéke | 80 bar                                    |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                                 |
| Száltípus                   | Metrikus                                  |
| Test anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz                      |
| Tömlőminőség                | PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP            |



|                 | A        | B   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|-----------------|----------|-----|------|------|-----|-----|------|
| 57116-4-M5      | M5       | 5,4 | 18,0 | 16,1 | 9   | 8   | 10   |
| 57116-4-1/8     | 1/8      | 6   | 18,0 | 16,4 | 9   | 13  | 10   |
| 57116-4-1/4     | 1/4      | 8   | 18,0 | 18,1 | 9   | 16  | 10   |
| 57116-5-M5      | M5       | 5   | 20,0 | 18,3 | 11  | 11  | 12,5 |
| 57116-5-1/8     | 1/8      | 6   | 20,0 | 18,1 | 11  | 13  | 12,5 |
| 57116-6-M5      | M5       | 5   | 21,0 | 18,3 | 11  | 11  | 12,5 |
| 57116-6-1/8     | 1/8      | 6   | 21,0 | 18,1 | 11  | 13  | 12,5 |
| 57116-6-1/4     | 1/4      | 8   | 21,0 | 19,8 | 11  | 16  | 12,5 |
| 57116-6-M12X1   | M12x1    | 8   | 20,0 | 19,6 | 11  | 16  | 12,5 |
| 57116-6M12X1.25 | M12x1.25 | 8   | 20,0 | 20,7 | 11  | 16  | 12,5 |
| 57116-6M12X1.5  | M12x1.5  | 8   | 20,0 | 20,7 | 11  | 16  | 12,5 |
| 57116-8-1/8     | 1/8      | 6   | 22,5 | 20,1 | 12  | 13  | 14,5 |
| 57116-8-1/4     | 1/4      | 8   | 22,5 | 20,3 | 12  | 16  | 14,5 |
| 57116-8-3/8     | 3/8      | 9   | 22,5 | 22,3 | 12  | 20  | 14,5 |
| 57116-8-1/2     | 1/2      | 10  | 22,5 | 23,8 | 12  | 22  | 14,5 |
| 57116-8-M12x1.5 | M12x1.5  | 10  | 22,5 | 21,2 | 12  | 25  | 14,5 |
| 57116-10-1/4    | 1/4      | 8   | 26,5 | 24,3 | 14  | 16  | 17,5 |
| 57116-10-3/8    | 3/8      | 9   | 26,5 | 23,8 | 14  | 20  | 17,5 |
| 57116-10-1/2    | 1/2      | 10  | 26,5 | 25,3 | 14  | 25  | 17,5 |
| 57116-12-3/8    | 3/8      | 9   | 31,3 | 25,8 | 16  | 20  | 21,5 |
| 57116-12-1/2    | 1/2      | 10  | 31,3 | 27,3 | 16  | 25  | 21,5 |
| 57116-14-3/8    | 3/8      | 9   | 31,3 | 26,3 | 16  | 20  | 21,5 |
| 57116-14-1/2    | 1/2      | 10  | 31,3 | 27,8 | 16  | 25  | 21,5 |