



BANJO CSATLAKOZÓ SZELEPHEZ

57 000 Sorozat

57500 4-M5

Üreges csavar, push-in, 4 mm-es cso M5 csavarhoz




- Test és csatlakozó nikkelezett sárgarézből
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-------------|----------------------|
| Kiszerezés | 10 pc |
| Kivitel | B |
| Test anyaga | Nikkelezett sárgaréz |



| Beställingsnr | A | B | L | CH | D |
|---------------|-----|------|------|----|------|
| 57500 4-M5 | M5 | 12,5 | 19,0 | - | 10,0 |
| 57500 4-M6 | M6 | 12,5 | 19,0 | - | 10,0 |
| 57500 4-1/8 | 1/8 | 15,0 | 21,0 | 14 | 10,0 |
| 57500 5-M5 | M5 | 12,5 | 20,0 | - | 12,5 |
| 5500 5-M6 | M6 | 12,5 | 20,0 | - | 12,5 |
| 570500 5-1/8 | 1/8 | 15,0 | 21,5 | 14 | 12,5 |
| 57500 5-1/4 | 1/4 | 17,0 | 24,5 | 18 | 12,5 |
| 57500 6-M5 | M5 | 12,5 | 20,5 | - | 12,5 |
| 57500 6-M6 | M6 | 12,5 | 20,5 | - | 12,5 |
| 57500 6-1/8 | 1/8 | 15,0 | 22,0 | 14 | 12,5 |
| 57500 6-1/4 | 1/4 | 17,0 | 25,0 | 18 | 12,5 |
| 57500 8-1/8 | 1/8 | 15,0 | 24,0 | 14 | 14,0 |
| 57500 8-1/4 | 1/4 | 17,0 | 26,0 | 18 | 14,0 |
| 57500 8-3/8 | 3/8 | 20,0 | 28,0 | 21 | 14,0 |
| 57500 10-1/4 | 1/4 | 17,0 | 29,0 | 18 | 17,0 |
| 57500 10-3/8 | 3/8 | 20,0 | 30,5 | 21 | 17,0 |
| 57500 12-3/8 | 3/8 | 20,0 | 32,5 | 21 | 21,5 |
| 57500 12-1/2 | 1/2 | 24,0 | 35,0 | 25 | 21,5 |
| 57500 14-1/2 | 1/2 | 24,0 | 35,5 | 25 | 21,5 |